



DOŠ.6853.14.2025.HK

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Powstańców Śląskich 54  
Antoniów  
46-040 Ozimek**

**Dotyczy:** uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym dróg wewnętrznych w Schodni projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Długa”

W odpowiedzi na wniosek L.dz. 2/P/S/D/01/25 z dnia 23.01.2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.01.2025 r.) złożony przez pełnomocnika **Erwina Michalskiego** prowadzącego działalność gospodarczą pn. **Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski Dziekwowice ul. Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie** o uzgodnienia projektowanej trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz technologii wykonania robót na terenie miejscowości Schodnia – ul. Długa i wydanie warunków technicznych odtworzenia nawierzchni drogi gminnej po robotach instalacyjno-inżynierskich oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

**I. wyrażam zgodę**

na lokalizację w pasie drogowym niżej wymienionych ulic, stanowiących **drogi wewnętrzne** będące własnością **Gminy Ozimek w m. Schodnia** :

- **ul. Długiej (działki nr 86-część, 625/41 k.m. 4; nr 173 k.m. 5 obręb Schodnia),**
- **ul. Długiej-bocznej 1 (działka nr 86-część k.m. 4 obręb Schodnia),**
- **ul. Długiej-bocznej 2 (działka nr 15 k.m. 4 obręb Schodnia),**
- **ul. Długiej-bocznej 3 (działka nr 8 k.m. 4 obręb Schodnia),**
- **ul. Długiej-bocznej 4 (działka nr 747/6 k.m. 4 obręb Schodnia),**

odcinków projektowanych sieci sanitarnych:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna (sieć główna - rurociąg Ø 200 PVC, odgałęzienia – rurociąg Ø 160 PVC z trójnikami, kolanami, przegubami, zaślepkami, nasuwkami, złączkami, itp., studnie betonowe DN1000 z włazem żeliwnym – 47 szt, w tym 1 szt – studnia rozprężająca),



- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć główna - rurociąg Ø 75 PEHD 100 RC i Ø 63 PEHD z zasuhami DN65 mm i DN50 mm z króćcami PE, odgałęzienia - Ø 40 OEHD z zasuhami DN40 mm z króćcami PE wraz z trójnikami, redukcjami, itp.)

w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Długa” jak to przedstawiono w załączniku mapowym

**na następujących warunkach:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizować na głębokości min 1,00 m od najniższej rzędnej terenu, stosując rury osłonowe na wjazdach oraz w miejscach przecięcia z innymi sieciami/przyłączami, pod dnem rowu odległość projektowanej sieci winna wynosić minimum 0,50 m.
2. Przejście projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sieć główna i odgałęzienia):
  - a) pod jezdnią **ul. Długiej** (nawierzchnia-beton asfaltowy) - dopuszcza się wykonać poprzez rozkop pasa drogowego, z zastrzeżeniem : odbudowa warstwy ścieralnej jezdni na całej szerokości jezdni na długości prowadzonych robót, po uprzednim jej sfrezowaniu poza wykopem;
  - b) pod jezdnią **ul. Długiej-bocznej 2** (nawierzchnia-beton asfaltowy) - należy wykonać metodą bezwykopową (np. przewiert, przecisk), bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, z wyłączeniem miejsc wykonania komór przewiertowych, które dopuszcza się wykonać poprzez rozkop jezdni, z zastrzeżeniem : odbudowa warstwy ścieralnej jezdni w naruszonych miejscach
  - c) pod jezdnią **ul. Długiej-bocznej 1** (nawierzchnia gruntowo-żwirowo-tłuczniowa) - dopuszcza się wykonać poprzez rozkop pasa drogowego.
3. Przejście projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć główna i odgałęzienia)
  - a) pod jezdnią **ul. Długiej** (nawierzchnia-beton asfaltowy) - dopuszcza się wykonać poprzez rozkop pasa drogowego, z zastrzeżeniem : odbudowa warstwy ścieralnej jezdni minimum w miejscu rozkopu;
  - b) pod jezdnią ulic : **ul. Długiej-bocznej 2, ul. Długiej-bocznej 3, ul. Długiej-bocznej 4** (nawierzchnie z betonu asfaltowego) - należy wykonać metodą bezwykopową (np. przewiert, przecisk), bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, z wyłączeniem miejsc wykonania komór przewiertowych, które dopuszcza się wykonać poprzez rozkop jezdni, z zastrzeżeniem : odbudowa warstwy ścieralnej jezdni w naruszonych miejscach.
4. Pozostały zakres robót w pasie drogowym **ww. ulic** (pobocza, rowy przydrożne, skarpy drogowe, pasy zieleni) dopuszcza się wykonać poprzez rozkop pasa drogowego.
5. Po wykonanych robotach sanitarnych należy odbudować naruszony pas drogowy własnym kosztem i staraniem, z zachowaniem wymagań polskich norm dotyczących zagęszczenia podłoża gruntowego i jakości materiałów.

Uszkodzone nawierzchnie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz gruntowo-żwirowo-tłuczniową należy odbudować we wszystkich warstwach konstrukcyjnych.

Dla wykonania warstwy ścieralnej jezdni z tłucznia-żwiru zastosować materiał nowy, wykopy po robotach także należy zasypać materiałem nowym, zagęszczając warstwami co 30 cm, zasypywany wykop musi charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia gruntu  $I_s > 1,0$ .

**Szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w umowie na zajęcie pasa drogowego.**

6. Roboty sanitarne należy prowadzić tak, by nie uszkodzić istniejących drzew przydrożnych (art. 87a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w przypadku naruszenia bryły korzeniowej tych drzew pełną odpowiedzialność będzie ponosił wykonawca robót.
7. Odbudowę naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni **ww. ulic** należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej, z zastrzeżeniem podanym w warunku nr 7.
8. Odbudowę naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni ulic : **ul. Długiej-bocznej 2, ul. Długiej-bocznej 3, ul. Długiej-bocznej 4** należy zlecić (roboty drogowe w okresie gwarancji do **15.10.2029 r.**) :
  - a) firmie – wykonawcy zadania pn. „Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia”, tj. **Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe LARIX spółka z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11**, od którego Inwestor winien uzyskać :
    - oświadczenie - zgodę na odbudowę ulic;
    - oświadczenie o niewygaśnięciu gwarancji i pozostawieniu dotychczasowych jej warunków na uprzednio wykonane roboty drogowe w pasie drogowym odnóg ul. Długiej;
  - b) **innej specjalistycznej firmie drogowej** – pod uzyskaniem od wykonawcy przebudowy ulic – odnóg ul. Długiej (patrz warunek 8a) :
    - oświadczenia -zgody na odbudowę naruszonych elementów ulicy przez nowego wykonawcę wraz z przejściem gwarancji na wykonane roboty drogowe w rejonie strefy robót kanalizacyjnych;
    - oświadczenie o niewygaśnięciu gwarancji i pozostawieniu dotychczasowych jej warunków na pozostały zakres uprzednio wykonanych robót drogowych w pasie drogowym odnóg ul. Długiej jw.

Wybór wykonawcy odbudowy naruszonej nawierzchni jezdni **ww. ulic** należeć będzie do inwestora zadania.
9. Utrzymanie, konserwacja urządzeń obcych, objętych niniejszym uzgodnieniem, znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do posiadacza tych urządzeń.
10. Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowych urządzeń obcych w pasie drogowym i ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut. Urząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
11. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia wykonanych urządzeń obcych – koszt tego przełożenia ponosić będzie ich właściciel.

12. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Inwestor jest zobowiązany do :

- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych,
- b) przedstawienia sposobu zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, i przedłożenia projektu organizacji ruchu na czas robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), uzgadniając go z organem zarządzającym ruchem na drogach wewnętrznych, tj. Burmistrzem Ozimka, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,
- c) uzyskania zgody (umowa) zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót lub na umieszczenie w nim urządzenia obcego.

## II.

### w y r a ż a m   z g o d ę

na lokalizację na działce **nr 787/6** k.m. **4** obręb **Schodnia** (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), będącej własnością **Gminy Ozimek** w rejonie **ul. Długiej-bocznej 4** w **m. Schodnia** : odcinka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć główna - rurociąg Ø 75 PEHD 100 RC i Ø 63 PEHD z zasuwami DN65 mm i DN50 mm z króćcami PE, odgałęzienia - Ø 40 OEHD z zasuwami DN40 mm z króćcami PE wraz z trójnikami, redukcjami, itp.) w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Długa” jak to przedstawiono w załączniku mapowym

### na następujących warunkach:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizować na głębokości min 1,00 m od najniższej rzędnej terenu, stosując rury osłonowe na wjazdach oraz w miejscach przecięcia z innymi sieciami/przyłączami, pod dnem rowu odległość projektowanej sieci winna wynosić minimum 0,50 m.
2. Ww. zakres robót sanitarnych w obrębie działki jw. (dojazd do posesji nr 19b, 19c, 19d, 19e – nawierzchnia tłuczniowa) dopuszcza się wykonać poprzez jego rozkop, nie wykluczając wykonania tych robót metodami bezwykopowymi (np. przewiert, przecisk).
3. Po wykonanych robotach sanitarnych należy odbudować naruszoną działkę własnym kosztem i staraniem, przyjmując istniejącą konstrukcję, z zachowaniem wymagań polskich norm, uwzględniając zasadę, że stan działki po wykonanych robotach sanitarnych nie może być gorszy od stanu przed ich rozpoczęciem.
4. Uszkodzoną nawierzchnię należy odbudować we wszystkich warstwach konstrukcyjnych. Dla wykonania warstwy ścieralnej jezdni z tłucznia zastosować materiał nowy, wykopy po robotach także należy zasypać materiałem nowym, zagęszczając warstwami co 30 cm, zasypyany wykop musi charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia gruntu  $I_s > 1,0$ . jw. należeć będzie do posiadacza tego urządzenia.

5. Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowego urządzenia na terenie działki jw. i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót konserwacyjnych lub normalnej eksploatacji działki - tut. Urząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
6. Przed przystąpieniem do robót w obrębie rowu Inwestor jest zobowiązany do :
- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych,,
  - b) wystąpienia do tut. Urzędu z wnioskiem na zajęcie nieruchomości Gminy Ozimek na czas prowadzenia robót i na umieszczenie w niej urządzenia obcego, przedstawiając sposób zabezpieczenia robót prowadzonych w jej obrębie.

Opieczętowany załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty jego wydania.

**Niniejsze pismo jest równocześnie zgodą zarządcy drogi na użyczenie terenu pasa drogowego ww. dróg wewnętrznych oraz działki nr 787/6 k.m. 4 obręb Schodnia Inwestorowi dla dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.**

  
Burmistrz Ozimka  
Mirosław Wieszolek

Załączniki:

Załącz. Nr 1 – Komplet map:

- mapa pogładowa w skali 1:10000
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (5 ark.)

Otrzymują:

**1. Adresat**

na ręce pełnomocnika:

**Erwina Michalskiego**

**Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski**

**Dziewkowice ul. Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie + załącz. nr 1**

**2. DOŚ. aa. + załącz. nr 1**

Sprawę prowadzi:

Halina Kaniak

Referat Drogownictwa i Ochrony Środowiska

tel. 77 4622 836

email: [h.kaniak@ugim.ozimek.p](mailto:h.kaniak@ugim.ozimek.p)

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B, zwany dalej „Administratorem”.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: [iod@ugim.ozimek.pl](mailto:iod@ugim.ozimek.pl), telefonicznie pod numerem tel. +48 669 110 329 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

- a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,
- b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/,
- c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej pod adresem: <https://ozimek.pl/121-menu-tematyczne/21101-ochrona-danych-osobowych.html>