

ODCINEK 6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ODCINEK 6					
1	KNR 2-16 0601-08 z.sz.2.3. 9903-2	Płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. ponad 191 mm - demontaż demolacyjny	m2		
		125 * 2 * 4	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2	KNR-W 2-16 0601-03	Płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. ponad 191 mm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	KNZ-15 20- 14	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla rur. o śr. 350 mm i gr. izolacji 70 mm	m		
		125 * 2	m	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KSNR 7 0910-01	Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad dla rurociągów	t		
		0,8335	t	0,834	
				RAZEM	0,834
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - trójkątna osłona ochronna rurociągów (0,5x0,5 m)	m2		
		125 * 1	m2	125,000	
				RAZEM	125,000