



średnica Østal/Øzewn.	Głębokość wykopu	Szerokość wykopu	Odstęp między rurami
[mm]	D _{min} [m]	K _{min} [m]	B _{min} [mm]
26,9/90	0,70	0,75	150
33,7/90	0,70	0,75	150
42,4/110	0,70	0,80	150
48,3/110	0,70	0,80	150
60,3/125	0,75	0,80	150
76,1/140	0,75	0,85	150
88,9/160	0,80	0,90	150
114,3/200	0,80	0,95	150
139,7/225	0,85	1,05	200
168,3/250	0,85	1,10	200
219,1/315	0,95	1,30	250
273,0/400	1,00	1,50	300
323,9/450	1,05	1,65	350
355,6/500	1,10	1,75	350
406,4/560	1,20	2,00	450
457,2/630	1,25	2,20	500
508,0/670	1,30	2,30	500
558,8/710	1,35	2,35	500
609,6/800	1,40	2,60	600

DIAGRAM s.c. Łuszczek Tadeusz Łuszczek Dorota

ul. Róż 11, 45-950 Opole

tel/fax 77 457 21 30, tel kom. 509 47 49 47; e-mail: diagramsc@op.pl

Obiekt: Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami
do projektowanych budynków mieszkalnych

Adres: Ozimek ul. Jesionowa; dz. nr 114/26, 114/2 ark.m. 3
dz. nr 177/38, 222/31 ark.m. 4 obręb Ozimek

Treść: Wymiary wykopu

Projektował: mgr inż. Tadeusz Łuszczek	Nr upr. 66/02/Op	Data 08.24r.	Podpis	Skala ---
Sprawdził: mgr inż. Dorota Łuszczek	Nr upr. 108/02/DUW	Data 08.24r.	Podpis	Nr rys. 9